

都市ガス用メーター

■マイコンメーター普及型V3(保安専用型) 検定10年 寒冷地対応品



型 式	NB1.6	NB2.5(I)	NB2.5	NB4(I)	NB4	NB6	NB10	NB16	NFM-10B
使用最大流量 (m³/h)	1.6	2.5	2.5	4.0	4.0	6.0	10.0	16.0	10.0
寸 法 (mm)	H258×W174×D137	H258×W174×D137	H280×W174×D138	H280×W174×D138	H324×W195×D156	H324×W195×D156	H422×W300×D213	H422×W300×D213	H355×W227×D179
口金中心距離 (mm)	130	130	130	130	130	130	220	220	130
口 金 ね じ 径	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	M56×2	M64×2	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W46.1-11.5山
接 続 管	3/4B(20A)	3/4B(20A)	3/4B(20A)	3/4B(20A)	3/4B(20A)	3/4B(20A)	1 1/4B(32A)	1 1/2B(40A)	1B(25A), 3/4B(20A)
入 口	左	左	左	左	左	左	左	左	左
質 量 (kg)	3.0	3.0	3.3	3.3	4.4	4.4	10.9	10.9	6.0

※他の口金ねじ径の仕様についてはご相談ください。

■汎用マイコンメーター(保安専用型に通信機能を付加) 検定10年 寒冷地対応品



型 式	NS1.6	NS2.5(I)	NS2.5	NS4(I)	NS4	NS6	NS10	NS16	NFM-10S
使用最大流量 (m³/h)	1.6	2.5	2.5	4.0	4.0	6.0	10.0	16.0	10.0
寸 法 (mm)	H258×W174×D137	H258×W174×D137	H280×W174×D138	H280×W174×D138	H324×W195×D156	H324×W195×D156	H422×W300×D213	H422×W300×D213	H355×W227×D179
口金中心距離 (mm)	130	130	130	130	130	130	220	220	130
口 金 ね じ 径	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	M56×2	M64×2	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W46.1-11.5山
接 続 管	3/4B(20A)	3/4B(20A)	3/4B(20A)	3/4B(20A)	3/4B(20A)	3/4B(20A)	1 1/4B(32A)	1 1/2B(40A)	1B(25A), 3/4B(20A)
入 口	左	左	左	左	左	左	左	左	左
質 量 (kg)	3.0	3.0	3.3	3.3	4.4	4.4	10.9	10.9	6.0

※他の口金ねじ径の仕様についてはご相談ください。

■N型パルス出力ガスメーター 検定10年 寒冷地対応品



型 式	NB2.5P N2.5P	NB4P N4P	NB6P N6P	NB10P N10P	NB16P N16P
使用最大流量 (m³/h)	2.5	4.0	6.0	10.0	16.0
寸 法 (mm)	H280×W174×D141	H324×W195×D159	H324×W195×D159	H422×W300×D216	H422×W300×D216
口金中心距離 (mm)	130	130	130	220	220
口 金 ね じ 径	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山	M56×2	M64×2
接 続 管	3/4B(20A)	3/4B(20A)	3/4B(20A)	1 1/4B(32A)	1 1/2B(40A)
入 口	左	左	左	左	左
パ ル ス	無電圧a接点 2線式 100L/Pまたは100L/P	無電圧a接点 2線式 100L/Pまたは100L/P	無電圧a接点 2線式 100L/Pまたは100L/P	無電圧a接点 2線式 100L/Pまたは1000L/P	無電圧a接点 2線式 100L/Pまたは1000L/P
質 量 (kg)	3.3	4.4	4.4	10.9	10.9

※他の口金ねじ径の仕様についてはご相談ください。

■超音波ガスメーター



型 式	UM6
使用最大流量 (m³/h)	6.0
寸 法 (mm)	H146×W174×D100
口金中心距離 (mm)	130
口 金 ね じ 径	T型:M34×1.5 H型:W36.3-11.5山 W36.9-11山
接 続 管	3/4B(20A)
入 口	左
質 量 (kg)	1.7

※使用最大流量4.0、2.5m³/hについてもご用意しております。

都市ガス用メーター

■N型大型ガスメーター 検定7年



型 式	N25	N40	N65	N100
使用最大流量 (m³/h)	25	40	65	100
寸 法 (mm)	H452×W418×D368	H574×W513×D423	H728×W639×D519	H728×W639×D519
口金中心距離 (mm)	220	320	380	380
口金ねじ径	M72×3	M72×3	M110×4	M110×4
接 続 管	2B(50A)	2B(50A)	3B(80A)	3B(80A)
入 口	左	左	左	左
質 量 (kg)	22	35	66	66

※他の口金ねじ径の仕様についてはご相談ください。※修理のみ対応可能です。

■N型業務用マイコンメーター 検定7年



型 式	NS25	NS40	NS65	NS100
使用最大流量 (m³/h)	25	40	65	100
寸 法 (mm)	H490×W418×D387	H615×W513×D442	H762×W639×D531	H762×W639×D531
口金中心距離 (mm)	220	320	380	380
口金ねじ径	M72×3	M72×3	M110×4	M110×4
接 続 管	2B(50A)	2B(50A)	3B(80A)	3B(80A)
入 口	左	左	左	左
質 量 (kg)	24	41	74	74

※他の口金ねじ径の仕様についてはご相談ください。

■新・料金メニュー対応 検定10年 寒冷地対応品



IoT-R
IoT-Smart7R
接続可能

新・料金
メニュー
対応

プリペイド
機能対応

型 式	ETK6SPR
使用最大流量 (m³/h)	6.0
寸 法 (mm)	H146×W174×D100
口金中心距離 (mm)	130
口金ねじ径	T型:M34×1.5 H型:W36.3×11.5山
接 続 管	3/4B(20A)
入 口	左
質 量 (kg)	1.7

※使用最大流量4.0m³/hについてもご用意しております。


スマートメーターシステムに特化したオリジナルモデルです。LPWA送信機に接続し、集中監視や新サービス提供を可能にします。

■パルス電文変換器



流量パルス信号を電文信号に変換
N型/パルス出力ガスメーターに接続し、流量パルス信号を5bit電文信号に変換します。検針が困難な場所にガスメーターが設置されている場合、隔測カウンタとしてもご利用いただけます。

■ハイブリッド・カウンタ



新料金メニューを実現
ガス使用量を時間帯別・用途別に分計表示する専用カウンタです。パルス出力ガスメーターと接続することで都市ガス「新・料金メニュー」が導入できます。詳細は8～9ページをご参照ください。

《東洋計器》都市ガスN型マイコンメーターの特長

東洋計器N型マイコンメーターは、全器種・全号数、裏蓋構造に「特殊通気性フィルム」を採用し、水滴を通さない構造にしています。水害により水没した場合にも、マイコン室への水浸入を防ぎやすく、マイコンメーターの保安機能を維持できます。



特殊通気性
フィルム
採用

通気性は確保しながら、
水滴は通さない設計構造です。

通気性フィルム

1. 水没による水浸入を防止

水害により水没した場合にも、マイコン室への水浸入を防ぐため、マイコンメーターの保安機能を維持できます。

2. 仕様変更にも対応

警報器線を外に出さない仕様にも対応します。これによりさらに、水害対策を強化できます。

■ 性能試験実施済み

- ① 温度変化による圧力追従試験
- ② 耐水圧試験
メーターが1mまで水没しても水の浸入がありませんでした。
- ③ 耐候性試験



災害ハザードマップにてリスクのある地域の水害対策にお役立てください。

※水没したメーターを保証するものではありません。水害被害など可能性のあるメーターは必ず交換して機能点検をしてください。