

電気をためて、必要な場所で使えます

ポータブル電源

地震や台風による停電など、万が一の緊急時に電力を使用できるポータブル電源です。コンパクトで操作も簡単。静かなので使用場所を選ばず使えます。電気の備えに心強い1台です。

ポータブル電源の製品詳細はこちら



業界トップクラスの充電スピード



AC100V 壁コンセントからの場合
約60分で80%の満充電可能です。
車のシガーソケット、
ソーラーパネルからも充電可能です。

必要な場所へ移動もOK



静かで排ガスもないため
家の中で使用しても安心です。
充電しながらも使用が可能です
(パススルー機能)。

コンパクトなのに大容量&高出力



日本専用仕様 AC100V 正弦波出力なので
パソコンやスマートフォンも充電できます。
ガス機器も電気が必要なものがあります。
ポータブル電源があれば安心です。

EL770i

容量 768Wh AC定格出力 700W



EL960i

容量 960Wh AC定格出力 1500W




EL1630i

容量 1632Wh AC定格出力 2000W



■ソーラーパネル ES0160 (別売)



軽量でコンパクトな
設計なので持ち運びが簡単です。
最大160Wの発電が行えます。

標準価格 54,000円 重量 5.86kg

サイズ 532×2025mm (展開時)
532×535mm (折り畳み時)

■当社がおすすめするポータブル電源の一覧表

| 取り扱いメーカー | Willbe | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 型番 | EL770i | EL960i | EL1630i |
| 本体標準価格 (税別・送料別) | 99,800円 | 136,000円 | 216,000円 |
| サイズ (mm) | 330×210×250 | 330×210×285 | 330×210×335 |
| 重量 (kg) | 11.0 | 13.4 | 18.8 |
| 容量 | 768Wh | 960Wh | 1632Wh |
| AC最大出力 | 1050W (瞬間) | 3000W (瞬間) | 4000W (瞬間) |
| AC定格出力 | 700W | 1500W | 2000W |
| AC出力ポート | AC100V±4V × 3ポート 50/60Hz 切替可 | AC100V±4V × 3ポート 50/60Hz 切替可 | AC100V±4V × 3ポート 50/60Hz 切替可 |
| USB出力 | Type-A 急速 × 2 24W Type-C × 1 100W | Type-A 急速 × 2 24W Type-C × 1 100W | Type-A 急速 × 4 24W Type-C × 2 100W (合計120W) |
| 充電時間* | 0-80% 1時間 0-100% 1.6時間 | 0-80% 1時間 0-100% 1.6時間 | 0-80% 1時間 0-100% 2時間 |
| 充電ポート (AC) | < AC 600W | < AC 900W | < AC 1500W (<15A) |
| 充電ポート (DC) | DC II -65V max 8A | DC II -65V ≤30V : max 8A >30V : max 15A | DC II -65V ≤30V : max 8A ≤30V : max 8A |
| セル仕様 | リン酸鉄 | リン酸鉄 | リン酸鉄 |
| パススルー機能 (AC充電しながらAC出力) | 入力< AC1000W 出力< AC700W | 入力< AC1500W (15A) 出力< AC1300W (13A) | 入力< AC1500W (15A) 出力< AC1300W (13A) |
| 認証 | CE, UN38.3, RoHS PSE (バッテリーパックのみ) | CE, UN38.3, RoHS PSE (バッテリーパックのみ) | CE, UN38.3, RoHS PSE (バッテリーパックのみ) |
| UPS機能 | 切替時間 ≤ 20ms | 切替時間 ≤ 20ms | 切替時間 ≤ 20ms |
| 使用可能温度 | 充電 0~45℃ 放電: -20~55℃ | 充電 0~45℃ 放電: -20~55℃ | 充電 0~45℃ 放電: -20~55℃ |

* バッテリー状態や充電環境によって充電時間は変化します。

使用可能時間の目安*

大容量・高出力なので、レジャー・防災等の使用用途に様々な電気機器が使用できます。

| 使用シミュレーション | 電気ポット 500W | IHヒーター 1100W | プロジェクター 200W | 電気毛布 60W |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| EL770i | 約1時間 | 約30分 | 約3時間 | 約10時間 |
| EL960i | 約1.5時間 | 約1時間 | 約4時間 | 約12時間 |
| EL1630i | 約2.5時間 | 約1時間 | 約6時間 | 約20時間 |

| 使用シミュレーション | 炊飯器 500W | スマホ 12Wh | ノートPC 40W |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| EL770i | 約1時間 | 約50回 | 約15時間 |
| EL960i | 約1.5時間 | 約70回 | 約20時間 |
| EL1630i | 約2.5時間 | 約110回 | 約30時間 |

* 実際の使用可能時間はご利用環境によって大きく変化します。一般的な目安として参考にしてください。

* 仕様によってはご使用できない場合があります。



注意 ■生命維持装置などの医療機器には対応していません。使用しないで下さい。■精密機器等、電源に精密かつ高い安定性を要求される機器には使用しないで下さい。■防水仕様ではありません。濡らしたり、濡れた手で操作しないで下さい。■リチウムイオン二次電池は、使用状況、使用回数などにより劣化し、その蓄電池能力も低下していきます。■取扱説明書、本製品に貼付されているラベルをよく読み正しくご使用下さい。

掲載価格には消費税が含まれていません。

用途、使用場所に応じて最適な機種をご提案致しますので是非ご相談下さい

【お問合せ先】

【販売元】

東洋計器株式会社

〒390-1298 松本市和田3967-10 TEL.0263-48-1121(大代表)
E-mail: info@toyo-keiki.co.jp URL: https://www.toyo-keiki.co.jp
202501 (Ver.3.1)