

マイコンメーター EBTK16MT 仕様書

|           |                          |        |
|-----------|--------------------------|--------|
| 器 種       | EBTK16MT                 |        |
| 使用最大流量    | 16 m <sup>3</sup> /h     |        |
| 常用使用圧力    | 2.8±0.5 kPa              |        |
| 耐 圧 力     | 10 kPa                   |        |
| 最大指示量     | 99,999.99 m <sup>3</sup> |        |
| 最小指示量     | 2 L                      |        |
| 寸法        | 高さ                       | 210 mm |
|           | 幅                        | 299 mm |
|           | 奥行                       | 148 mm |
|           | 口金中心距離                   | 220 mm |
| 質 量       | 4.0 kg                   |        |
| 口 金 ネ ジ 径 | M64×2                    |        |
| 接 続 管     | 40A                      |        |
| 復 帰 操 作   | スイッチ                     |        |
| 使 用 温 度   | -30℃～60℃                 |        |
| 入 口       | 左                        |        |
| 端 子 台     | ネジ端子（10極）                |        |

|    |    |    |          |    |   |           |          |
|----|----|----|----------|----|---|-----------|----------|
| 承認 | 検印 | 作成 | 東洋計器株式会社 | 改  | △ | ・         | ・        |
| /  |    |    |          | 訂  | △ | ・         | ・        |
|    |    |    |          | 訂  | △ |           |          |
|    |    |    |          | 作成 |   | 2019.8.19 | MA130010 |