

SC-728D 快適ウォッチ仕様

型式	SC-728D		
検定型式番号	住警第 2021～3号		
火災 警報機能	感知方式	煙感知式（光電式）	
	感知性能	2種	
	対象火災	住居火災（居室等に設置） ※浴室除く	
	応答時間	1分以内	
	警報方式	即時警報型・自動復帰式 赤（火災警報）ランプスライド点灯、音声による警報 音量：70dB(A)/m 以上	
CO 注意報機能	検知対象ガス	住宅で発生するCO（一酸化炭素）	
	検知方式	電気化学式	
	公称作動濃度	100ppm	
	作動条件	200ppmのCOに対し、4分以内に注意報	
	警報方式	即時警報型・自動復帰式 黄（CO注意報）ランプ1秒毎に1回点滅、音声による警報 音量：70dB(A)/m 以上	
熱中症 おしらせ ^{※1}	危険	作動条件	31℃以上（WBGT値）
		表示 発報方式	橙ランプ60秒に1回点滅 音声合成音（ランプ表示から10分後とその後30、60分後の計3回）
	嚴重警戒	作動条件	28℃以上31℃未満（WBGT値）
		表示 発報方式 ^{※2}	橙ランプ60秒に1回点滅 音声なし ※警報停止スイッチ押下時音声合成音
乾燥おしらせ ^{※1}	作動条件	絶対湿度7g/m ³ 以下 温度30℃未満	
	表示 発報方式 ^{※2}	青ランプ60秒に1回点滅 音声なし ※警報停止スイッチ押下時音声合成音	
入出力信号	NCU 通信入出力（コネクタ接続） ※5bit信号（東洋計器IoTと通信）		
付属機能	自動初期点検機能、交換期限お知らせ機能、鳴動原因表示機能		
電源	専用リチウム電池		
交換期限 ^{※3}	取付後10年		
使用温度範囲	0℃～40℃（結露しないこと）		
寸法	W85×H100×D30mm（突起部を除く）		
質量	約145g（電池含む）		
標準付属品	取付フック、石膏ボードピン（3本）、取付ねじ（1本） 取扱説明書（保証書付）、施工説明書、接続用リード線、 引きひも（点検ツマミ付）		

※1 電源投入後1時間以内は、快適環境おしらせ（熱中症 / 乾燥）動作は行いません。

※2 熱中症おしらせ（嚴重警戒）、乾燥おしらせは、動作を行わないように設定ができます。

※3 10年後には機器ごと交換となります。