

型式	XL-453A	
検知原理	熱線型半導体式	
対象ガス	燃焼排ガス中の CO（一酸化炭素）	
警報ガス濃度	注意報（低濃度）	50ppm を超えて 250ppm 以下
	警報	注意報レベルを超えて 550ppm 以下
応答時間	注意報（低濃度）	10 分以内
	警報	5 分以内
警報方式	注意報	遅延警報型 黄（CO 警報）ランプ点滅 発報音なし ※5 分遅延後に CO 警報音またはブザー音
	警報	即時警報型、自動復帰式 黄（CO 警報）ランプ点灯 音声合成警報音※
外部出力信号	有極性オープンコレクタ出力（2線式、自動復帰式、コネクタ接続、マイコンメーター専用） ・監視時：OFF ・CO 警報時：ON ・出力遅延時間：40 秒間	
警報音量	70dB(A)/m 以上	
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	監視時：約 0.6W、警報時：約 1.1W	
付属機能	自動初期点検機能、警報音一時停止機能（CO注意報のみ）、機器異常表示機能、動作点検確認機能、鳴動原因表示機能、有効期限お知らせ機能	
使用温度範囲	0°C～ 50°C（結露しないこと）	
寸法	H125×W85×D32.5 mm（突起部除く）	
質量	約 250g	
電源コード	長さ 2.5m	
標準付属品	木ねじ、コード振れ止め、取付フック、ピン、接続用リード線	