

■ガス警報器

型式	XL-691
検知原理	熱線型半導体式
検知対象ガス	LP ガス
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の 1/100 以上、1/4 以下
応答時間	30 秒以内
警報方式	赤 (ガス警報) ランプ点灯 音声合成音 (音量 70dB(A)/m 以上 (検定基準))、自動復帰式
無線	特定小電力無線 (規格 ARIB STD-T108、920MHz帯)
付属機能	警報音確認機能、自動初期点検機能、交換期限お知らせ機能、 鳴動原因表示機能
電源	AC100V±10% 50/60Hz 共用
消費電力	監視時約 0.7W 警報時約 1.1W
有効期限	5 年
使用温度範囲	-10 ~ 40°C (結露なきこと)
寸法	H67×W85×D30mm
質量	約 205g (取付板含む)
電源コード	2.5m コード (予備コンセント付き)
付属品	点検ガス採取器、取付板、両面テープ、コード振れ止め、木ネジ、ピン

■マイコンメータ遮断用無線装置

型式	RM-691	
外部出力 信号	ケイホウ 端子	有極性 オープンコレクタ出力 (マイコンメータ専用) 監視時 : OFF 警報時 : ON/OFF (5 秒 / 5 秒)
周波数	外部端子	有極性 オープンドレイン出力 監視時 : OFF 警報時 : ON (電池電圧低下、無線通信エラー) 接点定格 : DC30V、100mA (抵抗負荷)
無線	特定小電力無線 (規格 ARIB STD-T108、920MHz帯)	
電源	専用リチウム電池 CR-AGCF2F DC3V、40mA	
電池寿命	約 10 年※	
使用温度範囲	-10 ~ 50°C (結露なきこと)	
寸法	H141.5×W77×D40mm (突起部除く)	
質量	約 240g (電池を含む)	
付属品	結束バンド、木ねじ	

※10 年間の寿命を保証するものではありません。ご使用環境によって、電池寿命は短くなる場合があります。

●LP ガス警報器およびマイコンメータ遮断用無線装置の増設はできません。また、中継用無線装置は 1 台までの設置となります。