

型式	XH-610G
検知原理	熱線型半導体式
対象ガス	LP ガス
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の 1/100 以上 1/4 以下
警報方式	警報部：即時警報型、自動復帰式、赤（ガス警報）ランプ即時点灯 音声合成音（中国語選択可）（音量 70dB(A)/m 以上）、音声とブザーの切替可能 検知部：赤（ガス警報）ランプ点灯
通電表示	警報部：緑（電源）ランプ点灯 検知部：緑（電源）ランプ点灯
電源	AC100V±10%、50/60Hz
消費電力	監視時：約 1.0W 警報時：約 1.6W
外部出力信号	1. フォトランジスタオープンコレクタ出力（マイコンメーター専用） ・ 監視時：OFF ・ 警報時：ON/OFF（5 秒 / 5 秒）または ON ・ 出力遅延時間：ガス警報音鳴動後約 30 秒 2.2 段階有電圧 2 線式（監視時 DC6V、電源 OFF 時・機器異常時 0V、ガス警報時 DC12V）
搭載機能	自動初期点検機能、警報音停止機能、鳴動原因表示機能、簡単点検機能、機器故障検知機能、交換期限お知らせ機能
接続ケーブル	電源部：3 芯 0.3mm ² 5m 付属（防水コネクタ付） 検知部：3 芯 0.3mm ² 0.2m 付属（防水コネクタ付） 延長可能距離：200m 以内（3 芯 0.3mm ² 使用時）
使用温度範囲	警報部：-10 ～ 40°C（結露なきこと） 検知部：-10 ～ 45°C
寸法	警報部：H120×W70×D25mm（突起部を除く） 検知部：H79×W43×D23mm（突起部を除く）
質量	電源部：約 220g（電源コードを含む） 検知部：約 60g
電源コード	2.5m コード、予備コンセント付
付属品	取付金具、コード止め、アンカープラグ、丸木ねじ、皿木ねじ、点検ガス