

<b>器種</b>		<b>GAM-01</b>
<b>接続メーター</b>		マイコンメーター普及型 V3(NB1.6(C)、NB2.5(C)、NB4(C)、NB6(C)、NB10(C)、NB16(C))
		汎用マイコンメーター(NS1.6(C)、NS2.5(C)、NS4(C)、NS6(C)、NS10(C)、NS16(C))
		N 型大型ガスメーター(N25、N40、N65、N100)
		N 型業務用マイコンメーター(NS25、NS40、NS65、NS100)
		LP ガス計測専用メーター(NNL10、NNL16、NL25、NL40、NL65、NL100)
<b>電源</b>		リチウム電池(交換可、電池寿命約 2 年)
		外部電源(DC5~24V)
<b>使用温度範囲</b>		-10~50°C
<b>使用湿度範囲</b>		10~80%RH(結露なきこと)
<b>構造</b>		JIS C0920 保護等級 2 防滴 II 形
<b>パルス</b>	<b>出力</b>	オープンコレクタ
	<b>出力幅</b>	500ms 以上
	<b>許容電圧</b>	24V 以下
	<b>許容電流</b>	10mA 以下
<b>電池電圧低下</b>	<b>出力</b>	オープンコレクタ(電池電圧低下時:ON)
	<b>許容電圧</b>	24V 以下
	<b>許容電流</b>	10mA 以下
<b>寸法</b>	<b>全高(H)</b>	約 45mm
	<b>全幅(W)</b>	約 135mm
	<b>奥行(D)</b>	約 128mm
<b>質量</b>		約 350g