

N型パルス出力ガスメーター V3 仕様

器種		NB 2.5P	NB 4P	NB 6P
使用最大流量		2.5m ³ /h	4.0m ³ /h	6.0m ³ /h
始動流量		1.0L/h	1.0L/h	
計量室体積		0.9L/rev.	1.7L/rev.	
最大使用圧力		3.5kPa	3.5kPa	
耐圧力		10.0kPa	10.0kPa	
最大指示量		9,999.999m ³	9,999.999m ³	
最小指示量		0.2L	0.2L	
寸法	全高 (H)	280mm	324mm	
	全幅 (W)	174mm	195mm	
	奥行 (D)	141mm	159mm	
	口金中心距離	130mm	130mm	
口金ねじ径		T型：M34×1.5 H型：W36.3-11.5 山 W36.9-11 山	T型：M34×1.5 H型：W36.3-11.5 山 W36.9-11 山	
接続管		3/4B(20A)	3/4B(20A)	
使用温度		-25~60℃	-25~60℃	
入口		左	左	
質量		3.3kg	4.4kg	

器種		NB 10P	NB 16P
使用最大流量		10.0m ³ /h	16.0m ³ /h
始動流量		1.0L/h	
計量室体積		4.0L/rev.	
最大使用圧力		3.5kPa	
耐圧力		10.0kPa	
最大指示量		99,999.99m ³	
最小指示量		2.0L	
寸法	全高 (H)	422mm	
	全幅 (W)	300mm	
	奥行 (D)	216mm	
	口金中心距離	220mm	
口金ねじ径		M56×2	M64×2
接続管		1 1/4B(32A)	1 1/2B(40A)
使用温度		-25~60℃	
入口		左	
質量		10.9kg	

※ 他の口金ねじ径の仕様についてはご相談ください。