

器種	GLT-SPT2
品目	都市ガス用電気式ダイヤフラム型圧力計
用途	気密試験及び漏洩検査
測定対象流体	都市ガス・空気
測定圧力範囲	-0.50~10.00kPa
最小表示目盛	0.01kPa
表示	液晶パネル 128×64ドット 反射型(ダークグレー) バックライト無し
加圧方法	手動ポンプによる
減圧方法	手動コック操作による
電源	単三アルカリ乾電池 6本
使用温度	-10~40℃
使用湿度	35~85%RH(結露なきこと)
保存温度	-20~60℃
最大印加圧力	19.6kPa
寸法	H153×W185×D40mm(突起部を除く)
質量	770g 以下(電池を含む本体のみ)
プリンタ	印字方式:活字式シリアルプリンタ
	紙送り方式:フリクション方式
	記録紙:58mm幅専用ロール紙
	インキング:インクロール方式(単色)
	印字保証温度:5~40℃
インターフェース	専用 USB タイプパソコン接続ケーブル
データ転送方法	付属 サーバプロデータ管理システムによる
パソコン作動環境	データ管理システムは『Adobe AIR』上で動作するアプリケーションです。下記の必要システム構成を満たすパソコンが必要となります。
	OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7
	プロセッサ:2.33GHz 以上の x86 互換プロセッサ
	メモリー:512MB 以上の RAM(1GB 以上を推奨)
検知ホースの接続	両端迅速継手式検知ホース
カレンダー	西暦、月日、24時間時計式、うるう年補正機能付き
記憶容量	400件分の検査結果の保存、1件・全件削除方式
付属品	両端迅速継手式検知ホース、単三アルカリ電池 6本、取扱説明書、保証書、ユーザー登録書、サーバプロデータ管理システムソフト、パソコン接続ケーブル、手動ポンプ、専用ロール紙 1本