

■ 圧力計測器

器種	GLT-SPT3-APL
品目	都市ガス用電気式ダイヤフラム型圧力計
用途	気密試験及び漏洩検査
測定対象流体	都市ガス・空気
測定圧力範囲	-0.5~20.0kPa
最小表示目盛	0.01kPa(チャート紙モードは 0.2kPa)
表示	白色バックライト付液晶・電源インジケータ 赤色 LED 通信インジケータ・緑色 LED
加圧方法	二連球ポンプによる
減圧方法	手動バルブによる
電源	リチウムイオンポリマー二次電池、連続使用約 200 時間
使用温度	-10~40°C
使用湿度	35~85%RH(結露なきこと)
保存温度	-20~60°C
最大印加圧力	98.1kPa
寸法	H146×W74×D38mm
質量	420g
設計耐用年数	7年(購入後4年目に消耗部品の交換を行うこと)
データ転送方式	Bluetooth Ver.2.0+EDR 準拠(class2)
検知ホースの接続	両端迅速継手式検知ホース
外部端子	充電用 DC ジャック、外部拡張端子
付属品	都市ガス用圧力計測アプリ、両端迅速継手式検知ホース、二連球ポンプ、専用充電器、吊り下げ式フック付ストラップ、取扱説明書、サーバープロデータ管理システム、保証書、ユーザー登録案内状

■ タブレット端末

CPU	1.0GHz Dual Core 以上
システムメモリー	1GB 以上
内蔵メモリー	16GB 以上
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
寸法	約 H200×W120×D11mm
質量	約 350g
液晶サイズ	7 インチ
画面解像度	1,024×600 ドット
カメラ	背面:500 万画素以上、前面:100 万画素以上
インターフェイス	micro USB、micro SD カード
無線 LAN	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR 以上(プロファイル SPP 必須)
カレンダー	自動(GPS 時刻またはインターネット時刻により自動で時刻合わせ)
付属品	USB ケーブル、AC アダプタ