

|        |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 器種     |    | Atom24 II a                                                                                                                                                                                                                                           |
| 表示切替   |    | 押ボタンによる                                                                                                                                                                                                                                               |
| 接続メーター |    | マイコンメーター S、マイコンメーター SB、マイコンメーター E、<br>マイコンメーター EB<br>( 双方向弁・H ライン搭載メーターに限る )                                                                                                                                                                          |
| 電文     |    | マイコンメーター通信インターフェース仕様に準拠                                                                                                                                                                                                                               |
| 最大伝送距離 |    | メーター～ Atom24 II a：30m                                                                                                                                                                                                                                 |
| 使用温度範囲 |    | -10 ～ 50℃                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用湿度範囲 |    | 0 ～ 95%RH( 結露なきこと )                                                                                                                                                                                                                                   |
| 設置環境   |    | JIS C0920 保護等級 1 防滴 I 形                                                                                                                                                                                                                               |
| 機能     |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マイコンメーターの遮断弁の開閉操作</li> <li>・表示<br/>(マイコンメーターの遮断弁の状態、マイコンメーターの指針値、<br/>減算カウンタ値、スイッチ押下状態、マイコンメーター及び<br/>Atom24 II a の電池電圧低下警告、マイコンメーター遮断・<br/>警告内容コード、エラー)</li> <li>・帰宅 / 閉店時の監視機能</li> <li>・メーターセット</li> </ul> |
| 電源     |    | リチウム電池 ( 交換可 )                                                                                                                                                                                                                                        |
| 寸法     | 全高 | 150mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 全幅 | 105mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 奥行 | 27mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 質量     |    | 約 295g( 電池含む )                                                                                                                                                                                                                                        |