







	① LUT・S 	② LUL・S 	③ LUS25・S 	④ EBTK10 自在金具 	⑤ N10鉄管金具 	⑥ F-15鉄管金具 
対応メーター	マイコンメーターS マイコンメーターE・E4 EBTK6MT			EBTK10MT		EBTK16MT
接続口径	1/2 B (15A) または 3/4 B (20A)	1/2 B (15A) または 3/4 B (20A)	1/2 B (15A) または 3/4 B (20A)	1B (25A)	1 1/4B (32A)	1 1/2B (40A)
ナットねじ	M36×2	M36×2	M36×2	M56×2	M56×2	M64×2
材 質	亜鉛	鉄 ※ナット：鉄または亜鉛	鉄 ※ナット：亜鉛	鉄	鉄	鉄
備 考	直管金具 (ストレート型 ユニオン)	L字型金具 (L字型ユニオン)	S字型金具 (S字型ユニオン) (スイベル)	S字型金具 (S字型ユニオン) (スイベル)  口金中心距離 130mmのSB10号 からEB10号交換時 に使用	直管金具 (ストレート型 ユニオン)  新規取付時 または 既設大型SB10号 (口金中心距離 220) からEB10号 交換時に使用	直管金具 (ストレート型 ユニオン)  新規取付時 または 既設SB16号から 交換時に使用