

マイコンメーター EB 仕様

器種	EBTK6MT	EBTK10MT	EBTK16MT
使用最大流量	6.0m ³ /h	10.0m ³ /h	16.0m ³ /h
使用圧力範囲	2.8±0.5kPa		
耐圧力	10kPa		
最大指示量	9,999.999m ³	99,999.99m ³	
最小指示量	0.2L	2.0L	
寸法	全高 (H)	146mm	210mm
	全幅 (W)	174mm	299mm
	奥行 (D)	100mm	148mm
	口金中心距離	130mm	220mm
口金ねじ径	M36×2	M56×2	M64×2
接続管	3/4 B (20A)	1 1/4 B (32A)	1 1/2 B (40A)
復帰操作	スイッチ		
使用温度	-30 ~ 60℃		
入口	左		
質量	1.6kg	4.0kg	
遮断機能	合計流量、増加流量、復帰安全確認中漏洩、感震器作動、圧力低下、ガス警報器作動、テスト、緊急、センター、電池電圧低下、自己診断、外部 1、H ライン		
警告機能	流量式微小漏洩、圧力式微小漏洩、電池電圧低下、調整圧力異常、閉塞圧力異常、遮断異常、逆流		
通信機能	U バス通信、N ライン通信 (DT・SG)		
通信内容	検針データ、残量管理データ、セキュリティ通報、センター遮断、緊急遮断、センター開、微小漏洩タイマ値等の情報		
端子台	ネジ式 (10 極)		
外部端子 切替内容	外部 1 端子 … 外部機器 1、H ライン通信、パルス出力 (1,10,100L/P) 外部 2 端子 … U バス、外部機器 2		