

ETK25MT LC 仕様

作成 2025.10

型式		ETK25MT LC
口金中心距離		W:130mm、Y:90mm
口金ねじ径		M36×2
気密		10kPa
使用圧力範囲		3.5kPa 以下
警告機能	流量式微少漏えい	約30日連続して微少流量（3L/h 以上）があった場合
	調整圧力異常	親子式差圧調整器の調整圧力が 2.3 ～ 3.3kPa の範囲を外れる状態が 30日間で累積 15 日以上発生したとき
	閉塞圧力異常	親子式差圧調整器の閉塞圧力が 3.5kPa を超える状態が 30日間で累積 15 日以上発生したとき
	電池電圧低下	電池電圧が所定の値以下になったとき
	交換期限警告	あり
	その他	遮断異常警告
設定内容	拡張 1	合計・増加流量遮断の遮断設定の 下限値引き上げ
	拡張 2	使用時間遮断機能の停止
	圧力漏えい監視停止	圧力式微少漏えい警告機能の停止
	感震器作動遮断停止	感震器による遮断機能の停止
	外部端子	外部 2（パターン 4）
警告表示方法		液晶表示＋赤色 LED 点滅表示
通信方式		N ライン・U バス
寸法		H146×W174×D100mm
質量		約 1.7kg

【ETK25MT LC】

