

品名	セーバープロ II 及びセーバープロ II パソコン転送タイプ
型式	GLT-SPLP1 (パソコン転送タイプは GLT-SPLP1-PC)
品目	液化石油ガス用電気式ダイヤフラム式自記圧力計
用途	気密・漏洩試験及び調整器の圧力計測
測定対象流体	LPガス・空気
測定圧力範囲	-0.5 ～ 10.0kPa
最小表示目盛	0.01kPa
表示	液晶パネル 128×64 ドット 反射型 (ダークグレー) バックライト無し
加圧方法	二連球ポンプによる
減圧方法	手動コック操作による
電源	単三アルカリ乾電池 6 本
使用温度	-10 ～ +40℃
使用湿度	35 ～ 85%RH (結露なきこと)
保存温度	-20 ～ +60℃
最大印加圧力	19.6kPa
外形寸法	H153×W185×D40 mm (突起物含まず)
質量	770g 以下 (電池を含む本体のみ)
設計年数	7 年 (ご購入後 4 年目に定期メンテナンスを行うこと)
プリンター	印字方式：活字式シリアルプリンタ 紙送り方式：フリクション方式 記録紙：58mm幅専用ロール紙 インキング：インクロール方式 (単色) 印字保証温度：5 ～ 40℃
インターフェース	専用 USB タイプパソコン接続ケーブル (注 1)
データ転送方法	付属 セーバープロ データ管理システムによる (注 1)
検知ホースの接続	両端迅速継手式検知ホース
カレンダー	西暦、月日、24 時間時計式 うるう年補正機能付き
記憶容量	400 件分の検査結果の保存及び 1 件・全件削除方式
付属品	両端迅速継手式検知ホース、二連球ポンプ、単三アルカリ電池 6 本、セーバープロデータ管理システムソフト、パソコン接続ケーブル (注 1)、取扱説明書、保証書、ユーザー登録案内状、ロール紙 (1 ロール)

注 1：パソコン転送タイプを選択した場合のみ有効