

■ 圧力センサーモジュール仕様

型式	GLT-SPL3-BLE
品目	液化石油ガス用電気式ダイヤフラム式自記圧力計
用途	気密・漏洩試験及び調整器の圧力計測
測定対象流体	LPガス、都市ガス、空気
測定圧力範囲	-0.5 ～ 10.0kPa
最小表示目盛	0.01kPa(チャート紙モードは 0.2kPa)
表示	白色バックライト付液晶 電源インジケータ・赤色 LED 通信インジケータ・緑色 LED
加圧方法	二連球ポンプによる
減圧方法	手動コックによる
電源	リチウムイオンポリマー二次電池、連続使用約 200 時間
使用温度	-10 ～ +40℃
使用湿度	35 ～ 85%RH(ただし、結露なきこと)
保存温度	-20 ～ +60℃
最大印加圧力	98.1kPa
外形寸法	W74×H146×D38
質量	420g
設計耐用年数	7年(購入後4年目に消耗部品の交換を行うこと)
データ転送方法	Bluetooth Ver.4.1+LE準拠(BLE Single Mode)
検知ホースの接続	両端迅速継手式検知ホース
外部端子	充電用DCジャック、外部拡張端子
対応OS	iOS、Android、Windows

■ タブレット端末仕様

CPU	1.0 GHz Dual Core 以上
システムメモリー	1GB 以上
内蔵メモリー	16GB 以上
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
本体寸法 / 質量	H200×W120×D11mm / 350g (概略寸法と概略質量)
液晶サイズ	7～8 インチ
画面解像度	1,024×600ドット以上
カメラ	背面：500万画素 以上、前面：100万画素 以上
インターフェース	Micro USB、microSDカード
無線LAN	Wi-Fi 802.11 b/g/n 以上
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR 以上 (プロファイルSPP必須)
カレンダー	自動 (GPS時刻またはインターネット時刻により自動で時刻合わせ)
付属品	USBケーブル、ACアダプタ