

器種		8ビット EA(L)13E	5ビット EC(L)13E
口径		13mm	13mm
定格最大流量(Q3)		2.5m ³ /h	2.5m ³ /h
計量範囲(Q3/Q1(R))		100	100
適正使用流量範囲		0.1～1.0m ³ /h	0.1～1.0m ³ /h
一時的使用の許容範囲	10分/日以内	2.5m ³ /h	2.5m ³ /h
	1時間/日以内	1.5m ³ /h	1.5m ³ /h
1日当りの使用量	合計5時間/日	4.5m ³ /日	4.5m ³ /日
	合計10時間/日	7m ³ /日	7m ³ /日
	合計24時間/日	12m ³ /日	12m ³ /日
月間使用量		100m ³ /月	100m ³ /月
表示桁(m ³ 桁数)		4桁	4桁
最大指示量		9,999m ³	9,999m ³
質量		ショート 1.0kg	ショート 1.0kg
		ロング 1.1kg	ロング 1.1kg
本体材質		銅合金鋳物(鉛浸出対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出対策品)
機能		検針、瞬時流量、定時発呼※、ロードサーベイ※、漏水検知、過大流量検知・超過流量検知、不使用検知※、逆流検知※、電池電圧低下、通信線短絡※、磁気感知※、パルス出力※、弁制御※	
		※8ビットのみ	