

| 器種 | B-AM | | B/NET | |
|---------|---|---|-------------------------|------------|
| | B-AM 70CA | B-AM 100SX | B-AM 300SX | B-AM 500SX |
| 接続メーター | 8ビット電子式水道メーター、5ビット電子式水道メーター、パルスメーター | | | |
| 接続メーター数 | 最大 70 台 | 最大 100 台 | 最大 300 台 | 最大 500 台 |
| 電源 | AC100V | | | |
| 消費電力 | 40VA | 150VA 以下 | | |
| 機能 | 検針値表示、警告表示(漏水等)、印字、上位通信、自己診断、現地での部屋番号設定 | | | |
| 使用温度範囲 | 0～40℃ | | | |
| 使用湿度範囲 | 30～80%RH(結露なきこと) | | | |
| 取付方法 | 屋内壁面取付 | | | |
| 入力部 | 電子式水道メーター | 電文信号 最長距離 200m | — | |
| | パルス式水道メーター | B-AM パルス信号:ON時間 30ms以上、周期 100ms以上、最長距離 500m | | |
| | | B/NET パルス信号:ON時間 30ms以上、OFF時間 1s以上、最長距離 500m | | |
| 線種 | 2/3 芯ケーブル CPEV-S Ø0.9 | | | |
| 質量 | 約18kg | 約28kg | | |
| 塗装色 | マンセル 5Y7/1 | | マンセル 0.08GY7.64/0.81 相当 | |