

器種		8ビット TEA50E 5ビット TEC50E	8ビット TEA75E 5ビット TEC75E	8ビット TEA100E
口径		50mm	75mm	100mm
定格最大流量(Q3)		40m ³ /h	63m ³ /h	100m ³ /h
計量範囲(Q3/Q1(R))		100	100	100
適正使用流量範囲		1.25～17.0m ³ /h	2.5～27.5m ³ /h	4.0～44.0m ³ /h
一時的使用の許容範囲	10分/日以内	50m ³ /h	78m ³ /h	125m ³ /h
	1時間/日以内	30m ³ /h	47m ³ /h	74.5m ³ /h
1日当りの使用量	合計5時間/日	87m ³ /日	138m ³ /日	218m ³ /日
	合計10時間/日	140m ³ /日	218m ³ /日	345m ³ /日
	合計24時間/日	250m ³ /日	390m ³ /日	620m ³ /日
月間使用量		2,600m ³ /月	4,100m ³ /月	6,600m ³ /月
表示桁(m ³ 桁数)		6桁	6桁	6桁
最大指示量		999,999m ³	999,999m ³	999,999m ³
質量		21.0kg	34.0kg	50.0kg
本体材質		銅合金鋳物(鉛浸出対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出対策品)