

ET-8III 仕様

器種		ET-8III
接続メーター		8ビット電子式水道メーター
機能		積算値表示、通信マーク表示、メーターアラーム表示、メーターデータ表示、メーターアラームリセット、指針記憶データ表示
表示	表示方法	液晶表示
	積算値表示桁	電子式 口径 13 ~ 40mm 8桁 (m ³ 単位4桁、L単位4桁または2桁 ^{*1}) ^{*2} 口径 50 ~ 100mm 8桁 (m ³ 単位5桁、L単位3桁または2桁 ^{*1})
		電磁式 口径 50 ~ 125mm 8桁 (m ³ 単位6桁、L単位2桁 ^{*1}) 口径 150 ~ 200mm 8桁 (m ³ 単位7桁、L単位1桁 ^{*1})
	瞬時流量表示桁	4桁 (全口径 共通) ※逆流時の負号を除く
	パイロット	楕円形パイロットによる回転表示
電文		東京都水道局自動検針メータ通信機能仕様書 (V2.6A) に準拠
パルス出力		オープンコレクタ (オープンドレイン)
最大伝送距離		200m以内 (設置環境等に依存)
動作温度範囲		-10~50℃
電源		リチウム電池 (交換不可)
質量		約300g

*1：定量パルス出力に設定されたメーターを接続した場合はパルス単位に合わせて可変

*2：ネジ接続の口径50mmを含む