

■ LNB13RC、LNB20RC、LNB25RC

器種		LNB13RC	LNB20RC	LNB25RC
口径		13mm	20mm	25mm
適正使用流量範囲		0.15～1.2m ³ /h	0.2～1.6m ³ /h	0.23～1.8m ³ /h
一時的使用の 許容範囲	10分/日以内	2.3m ³ /h	3.0m ³ /h	3.4m ³ /h
	1時間/日以内	1.5m ³ /h	2.0m ³ /h	2.3m ³ /h
1日当りの 使用量	合計10時間/日	7.5m ³ /日	10m ³ /日	11m ³ /日
	合計24時間/日	15m ³ /日	20m ³ /日	22m ³ /日
月間使用量		125m ³ /月	170m ³ /月	190m ³ /月
表示桁 (m ³ 桁数)		4桁	4桁	4桁
最大指示量		9,999m ³	9,999m ³	9,999m ³
質量		1.8kg	2.0kg	2.2kg
本体材質		銅合金鋳物(鉛浸出 対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出 対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出 対策品)

■ VWK30RC、VWK40RC、VWK50RC

器種		VWK30RC	VWK40RC	VWK50RC
口径		30mm	40mm	50mm
適正使用流量範囲		0.4～6m ³ /h	0.4～6.5m ³ /h	0.8～9.6m ³ /h
一時的使用の 許容範囲	10分/日以内	9m ³ /h	12m ³ /h	18m ³ /h
	1時間/日以内	6m ³ /h	8m ³ /h	12m ³ /h
1日当りの 使用量	合計10時間/日	36m ³ /日	39m ³ /日	58m ³ /日
	合計24時間/日	72m ³ /日	78m ³ /日	115m ³ /日
月間使用量		630m ³ /月	700m ³ /月	1,000m ³ /月
表示桁 (m ³ 桁数)		5桁	5桁	5桁
最大指示量		99,999m ³	99,999m ³	99,999m ³
質量		3.8kg	4.0kg	4.5kg
本体材質		銅合金鋳物(鉛浸出 対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出 対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出 対策品)

■ TFW50RC、TFW75RC、TFW100RC

器種		TFW50RC	TFW75RC	TFW100RC
口径		50mm	75mm	100mm
適正使用流量範囲		1.25～15m ³ /h	2.5～30m ³ /h	4～48m ³ /h
一時的使用の許容範囲	10分/日以内	37m ³ /h	75m ³ /h	120m ³ /h
	1時間/日以内	25m ³ /h	50m ³ /h	80m ³ /h
1日当りの使用量	合計 10 時間/日	90m ³ /日	180m ³ /日	288m ³ /日
	合計 24 時間/日	180m ³ /日	360m ³ /日	576m ³ /日
月間使用量		2,100m ³ /月	4,200m ³ /月	6,700m ³ /月
表示桁(m ³ 桁数)		6 桁	6 桁	6 桁
最大指示量		999,999m ³	999,999m ³	999,999m ³
質量		17.0kg	26.0kg	38.0kg
本体材質		ダクタイル鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	ダクタイル鋳鉄

■ VW65RC II、VW125RC、VW150RC、VW200RC

器種		VW65RC II	VW125RC	VW150RC	VW200RC
口径		65mm	125mm	150mm	200mm
適正使用流量範囲		1.75～20m ³ /h	5～60m ³ /h	7.5～90m ³ /h	13～156m ³ /h
一時的使用の許容範囲	10分/日以内	60m ³ /h	150m ³ /h	225m ³ /h	390m ³ /h
	1時間/日以内	40m ³ /h	100m ³ /h	150m ³ /h	260m ³ /h
1日当りの使用量	合計 10 時間/日	120m ³ /日	360m ³ /日	540m ³ /日	936m ³ /日
	合計 24 時間/日	240m ³ /日	720m ³ /日	1,080m ³ /日	1,872m ³ /日
月間使用量		3,300m ³ /月	8,300m ³ /月	12,500m ³ /月	21,700m ³ /月
表示桁(m ³ 桁数)		6 桁	7 桁	7 桁	7 桁
最大指示量		999,999m ³	9,999,999m ³	9,999,999m ³	9,999,999m ³
質量		23kg	103kg	133kg	279kg
本体材質		鋳鉄	鋳鉄	鋳鉄	鋳鉄