

器種	CF-UltraMaXX15A	CF-UltraMaXX20A	CF-ECHO II 25A	CF-ECHO II 32A	CF-ECHO II 40A
口径	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm
用途	冷暖房兼用				
本体取付位置	返り側				
流量範囲 (Qi ~ Qp)※	0.015 ~ 1.5 m <sup>3</sup> /h	0.025 ~ 2.5 m <sup>3</sup> /h	0.06 ~ 6.0 m <sup>3</sup> /h		0.1 ~ 10 m <sup>3</sup> /h
器差性能	JIS B 7550 2010 準拠				
使用最大圧力	1.6MPa				
指示目盛	表示	液晶 8 桁		液晶 7 桁	
	最小指示量	0.001GJ		0.01GJ	
	最大指示量	99,999.999GJ		99,999.99GJ	
使用水温範囲	5 ~ 90℃				
温度差	3 ~ 80℃				
周囲温度	5 ~ 55℃				
保管温度	-10 ~ 60℃				
パルス出力	1MJ/P		10MJ/P (オプション)		
温度センサケーブル長さ	5m				
演算部ケーブル長さ	0.5m		3m		
電源	内蔵リチウム電池				

※ Qi：使用最小流量、Qp：使用最大流量