

器種		TD13E (乾式)	TD13LE (乾式)
口径		13mm	13mm
定格最大流量(Q3)		2.5m <sup>3</sup> /h	2.5m <sup>3</sup> /h
計量範囲(Q3/Q1(R))		100	100
適正使用流量範囲		0.1～1.0m <sup>3</sup> /h	0.1～1.0m <sup>3</sup> /h
一時的使用の許容範囲	10分/日以内	2.5m <sup>3</sup> /h	2.5m <sup>3</sup> /h
	1時間/日以内	1.5m <sup>3</sup> /h	1.5m <sup>3</sup> /h
1日当りの使用量	合計 5 時間/日	4.5m <sup>3</sup> /日	4.5m <sup>3</sup> /日
	合計 10 時間/日	7m <sup>3</sup> /日	7m <sup>3</sup> /日
	合計 24 時間/日	12m <sup>3</sup> /日	12m <sup>3</sup> /日
月間使用量		100m <sup>3</sup> /月	100m <sup>3</sup> /月
最大表示桁 (m <sup>3</sup> 桁)		4 桁	4 桁
最大指示量		9,999m <sup>3</sup>	9,999m <sup>3</sup>
質量		0.9kg	1.0kg
本体材質		銅合金鋳物(鉛浸出対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出対策品)