

TD20E / TD25E / TD30E / TD40E 仕様

器種		TD20E (乾式)	TD25E (乾式)	TD30E (乾式)	TD40E (乾式)
口径		20mm	25mm	30mm	40mm
定格最大流量 (Q3)		4.0m ³ /h	6.3m ³ /h	10.0m ³ /h	10.0m ³ /h
計量範囲 (Q3/Q1 (R))		100	100	100	100
適正使用流量範囲		0.2 ~ 1.6m ³ /h	0.23 ~ 2.5m ³ /h	0.4 ~ 4.0m ³ /h	0.5 ~ 4.0m ³ /h
一時的使用の 許容範囲	10分/日以内	4.0m ³ /h	6.3m ³ /h	10.0m ³ /h	10.0m ³ /h
	1時間/日以内	2.5m ³ /h	4.0m ³ /h	6.0m ³ /h	6.0m ³ /h
1日当りの 使用量	合計5時間/日	7m ³ /日	11m ³ /日	18m ³ /日	18m ³ /日
	合計10時間/日	12m ³ /日	18m ³ /日	30m ³ /日	30m ³ /日
	合計24時間/日	20m ³ /日	30m ³ /日	50m ³ /日	50m ³ /日
月間使用量		170m ³ /月	260m ³ /月	420m ³ /月	420m ³ /月
最大表示桁 (m ³ 桁)		4桁	4桁	5桁	5桁
最大指示量		9,999m ³	9,999m ³	9,999m ³	9,999m ³
質量		1.7kg	1.9kg	2.3kg	3.0kg
本体材質		銅合金鋳物 (鉛浸出対策品)	銅合金鋳物 (鉛浸出対策品)	銅合金鋳物 (鉛浸出対策品)	銅合金鋳物 (鉛浸出対策品)