

器種		TD13EJ	TD13LEJ	TD20EJ	TD25EJ
		(乾式)	(乾式)	(乾式)	(乾式)
口径		13mm	13mm	20mm	25mm
定格最大流量(Q3)		2.5m <sup>3</sup> /h	2.5m <sup>3</sup> /h	4.0m <sup>3</sup> /h	6.3m <sup>3</sup> /h
計量範囲(Q3/Q1(R))		100	100	100	100
適正使用流量範囲		0.1～1.0m <sup>3</sup> /h	0.1～1.0m <sup>3</sup> /h	0.2～1.6m <sup>3</sup> /h	0.23～2.5m <sup>3</sup> /h
一時的使用の 許容範囲	10分/日以内	2.5m <sup>3</sup> /h	2.5m <sup>3</sup> /h	4.0m <sup>3</sup> /h	6.3m <sup>3</sup> /h
	1時間/日以内	1.5m <sup>3</sup> /h	1.5m <sup>3</sup> /h	2.5m <sup>3</sup> /h	4.0m <sup>3</sup> /h
1日当りの使用 量	合計5時間/日	4.5m <sup>3</sup> /日	4.5m <sup>3</sup> /日	7m <sup>3</sup> /日	11m <sup>3</sup> /日
	合計10時間/日	7m <sup>3</sup> /日	7m <sup>3</sup> /日	12m <sup>3</sup> /日	18m <sup>3</sup> /日
	合計24時間/日	12m <sup>3</sup> /日	12m <sup>3</sup> /日	20m <sup>3</sup> /日	30m <sup>3</sup> /日
月間使用量		100m <sup>3</sup> /月	100m <sup>3</sup> /月	170m <sup>3</sup> /月	260m <sup>3</sup> /月
最大表示桁(m <sup>3</sup> 桁)		4桁	4桁	4桁	4桁
最大指示量		9,999m <sup>3</sup>	9,999m <sup>3</sup>	9,999m <sup>3</sup>	9,999m <sup>3</sup>
質量		0.9kg	1.0kg	1.7kg	1.9kg
本体材質		銅合金鋳物(鉛浸出対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出対策品)