

TDV40E / TDV50E 仕様

器種		TDV40E (乾式)	TDV50E (乾式)
口径		40mm	50mm
定格最大流量 (Q3)		16.0m <sup>3</sup> /h	16.0m <sup>3</sup> /h
計量範囲 (Q3/Q1 (R))		100	100
適正使用流量範囲		0.4 ~ 6.5m <sup>3</sup> /h	0.4 ~ 6.5m <sup>3</sup> /h
一時的使用の 許容範囲	10分/日以内	16m <sup>3</sup> /h	16m <sup>3</sup> /h
	1時間/日以内	9m <sup>3</sup> /h	9m <sup>3</sup> /h
1日当りの 使用量	合計5時間/日	28m <sup>3</sup> /日	28m <sup>3</sup> /日
	合計10時間/日	44m <sup>3</sup> /日	44m <sup>3</sup> /日
	合計24時間/日	80m <sup>3</sup> /日	80m <sup>3</sup> /日
月間使用量		700m <sup>3</sup> /月	700m <sup>3</sup> /月
最大表示桁 (m <sup>3</sup> 桁)		5桁	5桁
最大指示量		99,999m <sup>3</sup>	99,999m <sup>3</sup>
質量		4.0kg	4.2kg
本体材質		銅合金鋳物 (鉛浸出対策品)	銅合金鋳物 (鉛浸出対策品)