

器種		TFWD50E	VWD65E	TFWD75E	TFWD100E
		(乾式)	(乾式)	(乾式)	(乾式)
口径		50mm	65mm	75mm	100mm
定格最大流量(Q3)		40m <sup>3</sup> /h	63m <sup>3</sup> /h	63m <sup>3</sup> /h	100m <sup>3</sup> /h
計量範囲(Q3/Q1(R))		100	100	100	100
適正使用流量範囲		1.25～17.0m <sup>3</sup> /h	2.5～27.5m <sup>3</sup> /h	2.5～27.5m <sup>3</sup> /h	4.0～44.0m <sup>3</sup> /h
一時的使用の 許容範囲	10分/日以内	50m <sup>3</sup> /h	78m <sup>3</sup> /h	78m <sup>3</sup> /h	125m <sup>3</sup> /h
	1時間/日以内	30m <sup>3</sup> /h	47m <sup>3</sup> /h	47m <sup>3</sup> /h	74.5m <sup>3</sup> /h
1日当りの使用量	合計5時間/日	87m <sup>3</sup> /日	138m <sup>3</sup> /日	138m <sup>3</sup> /日	218m <sup>3</sup> /日
	合計10時間/日	140m <sup>3</sup> /日	218m <sup>3</sup> /日	218m <sup>3</sup> /日	345m <sup>3</sup> /日
	合計24時間/日	250m <sup>3</sup> /日	390m <sup>3</sup> /日	390m <sup>3</sup> /日	620m <sup>3</sup> /日
月間使用量		2,600m <sup>3</sup> /月	4,100m <sup>3</sup> /月	4,100m <sup>3</sup> /月	6,600m <sup>3</sup> /月
最大表示桁(m <sup>3</sup> 桁)		6桁	6桁	6桁	6桁
最大指示量		999,999m <sup>3</sup>	999,999m <sup>3</sup>	999,999m <sup>3</sup>	999,999m <sup>3</sup>
質量		17kg	23kg	25kg	37kg
本体材質		ダクタイル鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	ダクタイル鋳鉄