

器種		VWK30RCE	VWK40RCE	VWK50RCE
口径		30mm	40mm	50mm
定格最大流量(Q3)		10.0m ³ /h	16.0m ³ /h	16.0m ³ /h
計量範囲(Q3/Q1(R))		40	40	40
適正使用流量範囲		0.4~4.0m ³ /h	0.4~6.5m ³ /h	0.4~6.5m ³ /h
一時的使用の 許容範囲	10分/日以内	10m ³ /h	16m ³ /h	16m ³ /h
	1時間/日以内	6m ³ /h	9m ³ /h	9m ³ /h
1日当りの 使用量	合計5時間/日	18m ³ /日	28m ³ /日	28m ³ /日
	合計10時間/日	30m ³ /日	44m ³ /日	44m ³ /日
	合計24時間/日	50m ³ /日	80m ³ /日	80m ³ /日
月間使用量		420m ³ /月	700m ³ /月	700m ³ /月
表示桁(m ³ 桁数)		5桁	5桁	5桁
最大指示量		99,999m ³	99,999m ³	99,999m ³
質量		3.8kg	4.0kg	4.5kg
本体材質		銅合金鋳物(鉛浸出対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出対策品)