

器種		TFW50	VW65	TFW75	TFW100
		RCE	RCE II	RCE	RCE
口径		50mm	65mm	75mm	100mm
定格最大流量(Q3)		25.0m <sup>3</sup> /h	63.0m <sup>3</sup> /h	63.0m <sup>3</sup> /h	100.0m <sup>3</sup> /h
計量範囲(Q3/Q1(R))		16	80	80	80
適正使用流量範囲		4.7～	2.5～	2.5～	4.0～
		15.0m <sup>3</sup> /h	27.5m <sup>3</sup> /h	27.5m <sup>3</sup> /h	44.0m <sup>3</sup> /h
一時的使用の 許容範囲	10分/日以内	37m <sup>3</sup> /h	78m <sup>3</sup> /h	78m <sup>3</sup> /h	125m <sup>3</sup> /h
	1時間/日以内	25m <sup>3</sup> /h	47m <sup>3</sup> /h	47m <sup>3</sup> /h	74.5m <sup>3</sup> /h
1日当りの使用 量	合計5時間/日	54m <sup>3</sup> /日	138m <sup>3</sup> /日	138m <sup>3</sup> /日	218m <sup>3</sup> /日
	合計10時間/日	87m <sup>3</sup> /日	218m <sup>3</sup> /日	218m <sup>3</sup> /日	345m <sup>3</sup> /日
	合計24時間/日	155m <sup>3</sup> /日	390m <sup>3</sup> /日	390m <sup>3</sup> /日	620m <sup>3</sup> /日
月間使用量		2,100m <sup>3</sup> /月	4,100m <sup>3</sup> /月	4,100m <sup>3</sup> /月	6,600m <sup>3</sup> /月
表示桁(m <sup>3</sup> 桁数)		6桁	6桁	6桁	6桁
最大指示量		999,999m <sup>3</sup>	999,999m <sup>3</sup>	999,999m <sup>3</sup>	999,999m <sup>3</sup>
質量		17kg	23kg	26kg	38kg
本体材質		ダクタイル鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	ダクタイル鋳鉄