

器種		TRD13(L)E	TRD20E	TRD25E
		TR13(L)E	TR20E	TR25E
		TRV13(L)E	TRV20E	TRV25E
口径		13mm	20mm	25mm
定格最大流量(Q3)		2.5m ³ /h	4.0m ³ /h	6.3m ³ /h
計量範囲(Q3/Q1(R))		100	100	100
適正使用流量範囲		0.1～1.0m ³ /h	0.2～1.6m ³ /h	0.23～2.5m ³ /h
一時的使用の許容範囲	10分/日以内	2.5m ³ /h	4.0m ³ /h	6.3m ³ /h
	1時間/日以内	1.5m ³ /h	2.5m ³ /h	4.0m ³ /h
1日当りの使用量	合計5時間/日	4.5m ³ /日	7m ³ /日	11m ³ /日
	合計10時間/日	7m ³ /日	12m ³ /日	18m ³ /日
	合計24時間/日	12m ³ /日	20m ³ /日	30m ³ /日
月間使用量		100m ³ /月	170m ³ /月	260m ³ /月
表示桁(m ³ 桁数)		4桁	4桁	4桁
最大指示量		9,999m ³	9,999m ³	9,999m ³
質量		ショート 1.1kg	2.0kg	2.3kg
		ロング 1.2kg		
本体材質		銅合金鋳物(鉛浸出対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出対策品)